

Introduktion til API-felt

Introduktion til API-felt

Formål

Formålet med denne artikel er at give dig en grundlæggende forståelse af API-feltet og dets indstillinger samt give dig inspiration til, hvordan feltet kan benyttes i opbygningen af blanketter.

API-feltet giver mulighed for at tage faste værdier eller værdier fra blanketter med i et API-kald, hvorefter de returnerede værdier fra kaldet kan indsættes i felter i blanketterne.

Webinar: Lynkursus, API fra A-Z

[video:<https://vimeo.com/877989786>]

Webinar: Apifeltet i XFlow

[video:<https://vimeo.com/878168097>]

Vigtige indstillinger

- Brugerdefineret fejlbesked
Denne besked vises til brugeren, hvis API-kaldet fejler, dvs. hvis kaldet ikke returnerer HTTP-statuskode 200.
- Debug Mode
Dette skal kun slås til i perioden, hvor feltet konfigureres. Det vil vise diverse oplysninger vedrørende API-kaldet, som kan hjælpe med opsætningen. Kun systemadministratorer og brugere med rettigheden "Anvend API-Felt" kan gøre brug af denne funktion.

- Stopklods

Hvis kaldet fejler, vil dette stoppe muligheden for at indsende blanketten.

Opsætning af felter

Som kendt fra opsætningen af API-feltet under dataafleveringer er der både Input-værdier og Output-værdier.

[Du kan læse mere om opsætningen af API-feltet her.](#)

Fast værdi

Det er muligt at bruge en fast værdi både i Input og Output. Dette betyder, at der ikke gøres brug af en værdi fra et felt i blanketten. Dette giver mere fleksibilitet til at bruge samme API-felt opsætning på flere blanketskabeloner. Disse værdier kan også mappes ind i den URL, som bliver kaldt.

Input variabler ^

Input1

Fast værdi

Bestemmer om variablen benytter fast værdi

Fast Værdi - værdi

Fast værdi i stedet for at trække værdien fra en blanket

Felt værdi

I et Input, der gør brug af en feltværdi, betyder det, at API-kaldet vil bruge værdien fra blanketten. Det er muligt at gøre brug af informationer over forskellige blanketskabeloner.

Validering af input

Hvis feltet, hvorfra informationen skal hentes, er påkrævet, er det muligt at køre en validering på feltet inden API-kaldet. Hvis valideringen fejler, vil API-kaldet ikke blive gennemført.

Input variabler ^

Input1

Fast værdi
Bestemmer om variabelen benytter fast værdi

Vælg blanketskabelon x ▾
Vælg den blanketskabelon feltet skal opdateres fra

Vælg felt x ▾
Vælg det felt der skal opdateres fra

Vælg værdi x ▾
Vælg den værdi feltet skal indeholde

Valider input
Hvis værdien hvor feltet kommer fra er påkrævet, kan dette valideres og stoppe API-kaldet hvis valderingen ikke godkendes

Input/Output

Ved input er alle de værdier, der skal bruges i API-kaldet. Disse oplysninger bliver automatisk flettet ind i den foruddefinerede JSON Body, der er opsat i API-feltet under Dataafleveringer.

Output-værdierne skaber muligheden for at tage informationer, som bliver returneret fra API-kaldet, og indsætte værdierne i felter i blanketten.